

Bänder aus roher, unbehandelter Baumwolle finden Anwendungen als Förderbänder in der Lebensmittel- und Kartonindustrie.

Die Gewebe werden mehrlagig gefertigt, entsprechend der erforderlichen Gewebestärke. Standardprodukte werden mit Leinwandbindung und Bindekette gewoben.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

- Transportband
- Lebensmittelindustrie
- Transport von pulverförmigen Materialien

## UNSERE BAUMWOLLBÄNDER ZEICHNEN SICH AUS DURCH:

- Sehr hohe Gewebedichte
- Mehrlagige Gewebe mit Bindekette
- Geschlossene Webkanten

## LIEFERPROGRAMM:

- Meterware gerollt in Längen bis 100m
- Breiten bis 700 mm möglich
- Bandverbindung nach Kundenwunsch
- Mischgewebe nach Kundenwunsch

## MÖGLICHE ABMESSUNGEN:



**Baumwollband**  
580 mm \* 2.0 mm



**Baumwollband**  
150 mm \* 5.0 mm



**Bisquitband**  
100 mm \* 1.8 mm

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewebedicke (mm)	Anzahl Gewebelagen	Gewebebreite (mm)								
				80	100	150	200	250	300	350	400	500
2010-20	BW Band	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010-30	BW Band	3	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010-40	BW Band	4	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010-50	BW Band	5	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2010-60	BW Band	6	4			✓	✓					
2010-80	BW Band	8	5			✓	✓					

Toleranzen: Breite +/- 5.0 mm  
Dicke +/- 0.5 mm